

Volkswagen Golf MK7

Installationshinweise LED Heckleuchten
v. 1.0.



Im Set enthalten:

2 Stck. kabelsatz

1

Unter der Halterung des Warndreiecks (Abbildung A) befinden sich die in Abbildung B gekennzeichneten Schrauben. Diese sind zu lösen.

A



B



2

Um die Verkleidung der Heckklappe abnehmen zu können ist nun der untere Teil der Blende zu entfernen. Dieser ist nur mit Rasthaken befestigt. Nun können die beiden Seitenteile abgenommen werden und schließlich der große Teil der Verkleidung.

3

Wenn die Heckklappenverkleidung entfernt wurde, sind die Stecker der Heckleuchten zu ziehen. Anschließend sind die gekennzeichneten Muttern an den Heckleuchten zu entfernen.



4

Wenn die neuen LED Heckleuchten an der entsprechenden Position eingesetzt und befestigt wurden, sind die Stecker wieder anzuschließen. Die Zusatzleitung wird nun in am Blinker innen in PIN 3 des Steckers eingepinnt.



5

Die Zusatzleitung wird angeschlossen und anschließend wie in Abbildung 6 gezeigt durch die Tülle hindurch verlegt. Das andere Ende der Leitung wird am äußeren Rücklicht an die schwarz- weiße Leitung angelötet

A



B

Für die Heckleuchte auf der rechten Seite sind diese Schritte analog durchzuführen. Jedoch wird die Leitung auf der rechten Seite an die schwarz-grüne Leitung angelötet.

